

**Gaśnica proszkowa****GP-1x ABC
GP-1x BC****Przeznaczenie**

Gaśnice proszkowe 1 kg ABC i BC znajdują szczególne zastosowanie w samochodach osobowych, łodziach motorowych, przyczepach kempingowych itp.



GP-1x ABC	✓	✓	✓
GP-1x BC		✓	✓

Pożary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Pożary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodor itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- dostępna w dwóch wariantach: z zaślepką i wskaźnikiem ciśnienia umożliwiającym stałą kontrolę ciśnienia w gaśnicy
- nowa, tworzywowa głowica
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- wspornik mocujący w komplecie
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
GP-1x ABC	5A 21B	1 kg	N ₂	90 mm	1,8 kg	270 mm	Ogniotex 106 (Furex ABC Standard)	6 s	27 bar	10 bar	1 kV	-30°C +60°C
GP-1x BC	21B	1 kg	N ₂	90 mm	1,7 kg	249 mm	Ogniotex 113 (Renex BC Plus)	6 s	27 bar	10 bar	1 kV	-30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzi Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIОCHRON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: