



# Gaśnica proszkowa GP-2z ABC



## Przeznaczenie

Gaśnica proszkowa 2 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych. Idealnie nadaje się do wyposażenia mieszkań i budynków jednorodzinnych.

**GP-2z ABC**

### Pożary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

### Pożary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

### Pożary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodor itp.)

## Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- zawór z ładunkiem pojedynczym zwiększający skuteczność gaśniczą
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

## Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

**BUREAU VERITAS**  
Certification**CE 0062**

wg dyrektywy PED 97/23/UE

## Dane techniczne

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Masa czynnika roboczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzqd.	Zakres temp. stosow.
GP-2z ABC	8A 34B	2 kg	CO <sub>2</sub>	42 g	110 mm	3,8 kg	380 mm	Ogniotex 111 (Furex ABC 40)	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

**KZWM OGNIОCHRON S.A.**34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: