

**Gaśnica pianowa****GW-6x AB  
GW-6x AB/T -20°C****Przeznaczenie**

Gaśnice pianowe GW-6x AB są szczególnie zalecane do zabezpieczania budynków mieszkalnych, szpitali, żłobków, szkół, restauracji, na stacje paliw, bazy transportowe, itp.

**Pożary grupy A:**

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

**Pożary grupy B:**

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

**Pożary grupy C:**

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

GW-6x AB	✓	✓	
GW-6x AB/T -20°C	✓	✓	

**Podstawowe cechy**

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wewnątrz zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- zastosowanie środków gaśniczych Sthamex AFFF i Mousseal zabezpiecza przed ponownym samozapłonem
- wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiającą stosow. tych gaśnic do gaszenia urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
- dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko-otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu
- odporność na niskie temperatury gaśnic ze środkiem Mousseal - CF
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych

**Jakość i bezpieczeństwo**

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CE 0062**  
wg dyrektywy PED 97/23/UE

**Dane techniczne**

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśniczo	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzgd.	Zakres temp. stosow.
GW-6x AB	8A 113B	6 dm <sup>3</sup>	N <sub>2</sub>	160 mm	9,9 kg	541 mm	Sthamex AFFF 3%	12 s	27 bar	15 bar	1 kV	+5°C +60°C
GW-6x AB/T -20°C	8A 113B	6 dm <sup>3</sup>	N <sub>2</sub>	160 mm	10,4 kg	541 mm	Mousseal - CF	12 s	27 bar	15 bar	1 kV	-20°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

**KZWM OGNIОCHRON S.A.**

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: