



Gaśnica płynowa

GWG-2x ABF**Przeznaczenie**

Gaśnica płynowa GWG-2x ABF znajduje szczególne zastosowanie w kuchniach, stołówkach i restauracjach. Gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V (z odległości min. 1 m).



GWG-2x ABF

**Pożary grupy A:**

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Pożary grupy F:

tłuszcze i oleje jadalne w urządzeniach kuchennych (frytkownicy, urządzenia do pieczenia i smażenia) oraz przynależne do nich filtry i wyciągi (okapy) kuchenne.

Podstawowe cechy

Gaśnica GWG-2x ABF ze środkiem gaśniczym FUREX CASA jest jedyną w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych.

Zawarty w gaśnicy FUREX CASA po rozpyleniu go w specjalnej dyszy wytwarza pianę, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie powoduje gwałtownego wyrzutu palącego się tłuszczu (jak w przypadku użycia wody). Ponadto warstwa izolacyjna piany stanowi zabezpieczenie przed ponownym samozapłonem.

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification

CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnica	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Cisnienie próbne zbiornika	Cisnienie robocze	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
GWG-2x ABF	5A 34B 25F	2 dm ³	N ₂	110 mm	4,5 kg	440mm	Furex Casa	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIОCHRON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: