

## Gaśnica proszkowa

# GP-1z ABC GP-1z BC GP-1z BC/s



### Przeznaczenie

Gaśnice proszkowe 1 kg ABC i BC znajdują szczególne zastosowanie w samochodach osobowych, łodziach motorowych, przyczepach kempingowych itp.



GP-1z ABC	✓	✓	✓
GP-1z BC		✓	✓
GP-1z BC/s		✓	✓

#### Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko zarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

#### Požary grupy B:

ciecz palna, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

#### Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- ergonomiczny uchwyt zaworu pozwalający na operowanie jedną ręką
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającącego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- wspornik mocujący w komplecie
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

### Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS  
Certification



CE 0062  
wg dyrektywy PED 97/23/UE

### Dane techniczne

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Masa czynnika roboczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
GP-1z ABC	5A 21B	1 kg	CO <sub>2</sub>	16 g	90 mm	1,9 kg	288 mm	Ogniотex 106 (Furex ABC Standard)	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C
GP-1z BC	21B	1 kg	CO <sub>2</sub>	16 g	90 mm	1,8 kg	288 mm	Ogniотex 109 (BC 40%)	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C
GP-1z BC/s	21B	1 kg	CO <sub>2</sub>	16 g	90 mm	1,7 kg	240 mm	Ogniотex 109 (BC 40%)	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Serwis gaśnic prowadzi Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

**KZWM OGNIОCHRON S.A.**

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL  
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66  
e-mail: handel@ogniochron.eu

**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: