



Hydrant wewnętrzny 19 HW-19 W-K-20/30 "UN"

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny Ø 19

Wnękowy (podtynkowy) "W"

Model "KOMBI" w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową do 6 kg

Model "UN" - Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony

Zgodność z normami:

EN 671-1



Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0062

Wykonanie:

Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu

Korpus szafy posiada dwa otwory pod zawór hydrantowy, pozwalające na uniwersalne podłączenie zasilania wodnego z prawej lub lewej strony

Stal nierdzewna (opcja)

Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu

pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Kolory:

RAL 9010 (biały) - standard
RAL 3000 (czerwony) - standard
Inny - wg palety RAL (opcja)

Kolory zwijadła:

RAL 3000 (czerwony)

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy DN 25
Prądownica PW-19/D7
Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość.
Wąż półsztywny DN 19 wg EN- 20 mb lub 30 mb
Gaśnica proszkowa - opcja
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Oznaczenia:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01
Numer Certyfikatu
Instrukcja obsługi
Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-92/N-01256/01
Dane producenta
Tabliczka znamionowa

Wersje						
Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-19 W-K-20 "UN"	1000 mm	750 mm	170 mm	500 mm	20 m	42 kg
HW-19 W-K-30 "UN"	1000 mm	750 mm	170 mm	600 mm	30 m	47 kg

PPPH Gras, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl