



## Hydrant wewnętrzny 25 HW-25 W-SK-20/30

Hydrant wewnętrzny na wąż pólstywny Ø 25

Wnękowy (podtynkowy) "W"

Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gaśnicę 6-12 kg

### Zgodność z normami:

EN 671-1



### Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0003

### Wykonanie:

Drzwi pełne

Otwór w korpusie szafki pod zawór hydrantowy w górnej części korpusu

Stal nierdzewna (opcja)

### Rodzaj zamka:

EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm

Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

**Kolory:**

RAL 9010 (biały) - standard  
RAL 3000 (czerwony) - standard  
Inny - wg palety RAL (opcja)

**Kolory zwijadła:**

RAL 3000 (czerwony)

**Ciśnienie pracy:**

Minimalne: 0.2 MPa  
Maksymalne: 1.2 MPa

**Wydajność:**

Q Nom = 60 l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm  
P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy Ø8 mm  
P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy Ø6 mm

**Wyposażenie:**

Zawór hydrantowy DN 25 lub DN 50  
Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostępna tylko z zaworem DN50)  
Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671  
Zwijadło na wózku wyjezdnym kompletne - obrót w jednej płaszczyźnie  
Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb  
Rolkowa prowadnica węża  
Gaśnica proszkowa 6÷12 kg - opcja  
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja  
Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

**Oznaczenia:**

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01  
Numer Certyfikatu  
Instrukcja obsługi  
Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-92/N-01256/01  
Dane producenta  
Tabliczka znamionowa

**Wersje**

Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-25 W-SK-20	260 mm	1040 mm	700 mm	500 mm	20 m	91 kg
HW-25 W-SK-30	260 mm	1040 mm	700 mm	600 mm	30 m	99 kg

PPPH Gras, ul. Sławieńska 12, 77-231 Korzybie, woj. pomorskie, Polska, tel./fax: +48 (059) 857 73 03,  
tel./fax: +48 (059) 857 73 02, e-mail: gras@gras.pl